

Стул регулируется по высоте, соответствует ростовым группам 3-5 – 340 мм, 380 мм, 420 мм, группа 4-6 – 380 мм, 420 мм, 460 мм, группа 5-7 – 420 мм, 460 мм, 500 мм.

Механизм регулировки телескопический, травмобезопасный. Фиксация производится 4-я винтами М6 по два с каждой стороны.

Металлический каркас стула сварной, изготавливается из трубы с толщиной стенки 1,5 мм. Сваривается электродуговой сваркой в среде защитных газов.

Нижняя рама каркаса изготовлена из трубы круглого сечения диаметром 32 мм. На опоры надеты пластиковые протекторы, исключающие повреждение напольного покрытия.

Верхняя рама каркаса изготовлена из двух труб плоскоовального сечения 30x15. К ним приварены две вертикальные стойки из трубы круглого сечения с отверстиями для регулировочных винтов. Торцы плоскоовальной трубы закрыты пластиковыми заглушками.

Каркас окрашен износостойкой полимерной краской, методом порошкового напыления.

Комплект сидение и спинка изготовлен из полипропилена. Крепление сидения осуществляется двумя винтами М6 снизу в специально предназначенные для этого места. Спинка надевается сверху на торцы плоскоовальной трубы по принципу самофиксации.

Стул поставляется потребителю в сборе с регулировкой по максимальной высоте.