

Современный эргономичный стул, толстый, качественный пластик, удобная, комфортная посадка.

Стул регулируется по высоте, соответствует ростовым группам гр. 3-5 – 340 мм, 380 мм, 420 мм, гр. 4-6 – 380 мм, 420 мм, 460 мм, гр. 5-7 – 420 мм, 460 мм, 500 мм.

Механизм регулировки телескопический, травмобезопасный. Фиксация производится 4-я винтами М6 по два с каждой стороны. Для регулировки требуется шестигранный ключ 5 мм.

Металлический каркас стула сборно-сварной, изготавливается из трубы с толщиной стенки 1,5 мм. Сваривается электродуговой сваркой в среде защитных газов.

Нижняя рама каркаса изготовлена из трубы круглого сечения диаметром 32 мм, перемычка из трубы круглого сечения диаметром 12 мм. На опоры надеты пластиковые протекторы, исключающие повреждение напольного покрытия.

Верхняя рама каркаса изготовлена из двух труб плоскоовального сечения 30x15 и круглого сечения диаметром 28 мм с отверстиями для регулировочных винтов. Торцы плоскоовальной трубы закрыты пластиковыми заглушками.

Каркас окрашен износостойкой полимерной краской, методом порошкового напыления.

Комплект сидение и спинка изготовлен из полипропилена. Крепление сидения осуществляется четырьмя винтами М6 снизу в специально предназначенные для этого места. Спинка крепится аналогичным образом, а элементы крепления закрываются декоративными накладками. Горизонтальный габарит стула 490x430 мм, высота стула по спинке рег. 3-5 – 755 мм максимальная, рег. 4-6 – 795 мм максимальная, рег. 5-7 -835 мм максимальная

Стул поставляется потребителю в сборе с регулировкой по максимальной высоте.